

MAGNETALL

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



MODELLO

SUPPORTO MAGNETICO



MAGNETALL srl

Viale Caproni 11E/20 38068 Rovereto (TN) Italia
Tel. 0039 0464 411753 Fax 0039 0464 411756
info@magnetall.it www.magnetall.it

MODALITÀ D'USO DEL "SUPPORTO MAGNETICO"

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI METTERVI IN VIAGGIO CON IL VOSTRO NUOVO SUPPORTO MAGNETICO.

Contenuto della confezione

2 piastre magnetiche con tessuto antigraffio
2 bracci con attacco

PRIMA DEL MONTAGGIO

Prima di montare il *Supporto magnetico*, assicurateVi che la carrozzeria del Vostro automezzo sia adatto all'installazione su di esso di una componente magnetica (ad esempio: riparazioni della carrozzeria con stucco non ferroso impediscono l'uso di attacchi magnetici).

Qualora non ci siano ostacoli di questo tipo, il Supporto Magnetico Vi offrirà una stabilità aggiuntiva ed una ulteriore riduzione delle vibrazioni.

Può essere usato in abbinamento con il braccio standard o con il *Braccio Lungo*

MONTAGGIO DEL SUPPORTO MAGNETICO

1. Pulite accuratamente ed asciugate l'area della porta, alla quale verrà fissato il magnete;
2. Infilate il terminale libero del supporto nella piastra magnetica; il volantino della piastra deve essere avvitato, ma senza forzare eccessivamente;
3. Infilate l'attacco del braccio del supporto magnetico nel braccio dello specchio;
4. Fissate il braccio dello specchio nella sua sede (vedere istruzioni per il fissaggio dello specchio).
5. Applicare la piastra magnetica alla porta dell'automobile, facendo attenzione a che tutta la superficie sia aderente alla carrozzeria (Evitare di applicare la piastra ad una zona particolarmente bombata);
6. Fissare il volantino della piastra e quello della connessione fra i due bracci (braccio del supporto e dello specchio)

